



### Recommandations

- Faire une essai préalable pour déterminer la teinte du mortier souhaitée et adapter le dosage de pigments en conséquence.
- Une fois le taux de pigmentation défini, utilisez toujours la même quantité d'eau de gâchage et le même temps de mélange afin d'éviter des différences de teintes.



### Condition d'application

Température d'application: + 5°C jusqu'à + 30°C.



### Mode d'emploi

- Disperser et mélanger les pigments dans le ciment sec.
- Ajouter l'eau de gâchage du mortier et mélanger le mortier jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène.



Disponible en:	0,75 kg	4 kg	20 kg	25 kg
Noir	x	x		x
Rouge	x	x		x
Brun	x	x		x
Vert		x		x
Titane blanc		x		x
Ocre		x	x	
Beige		x		x

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Non dilué	± 1% à 10% au poids du ciment	Voir liste ci-dessus
Couleur	Température d'application	
Voir liste ci-dessus	+ 5°C jusqu'à + 30°C	

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web [www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be), et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432